



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DWU-RS0217

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Redstone Flexikol

2. Zastosowanie

Na zewnątrz

3. Producent

Redstone Marek Szlosowski ul. Lenartowicza 11A/15 80-704 Gdańsk

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

5. Norma zharmonizowana

EN 15824 tynk z organicznymi środkami wiążącymi

6. Europejska ocena techniczna

nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|---------------------------|
| Reakcja na ogień | A2-s1, d0 |
| Nasiąkliwość wodą | W 3 |
| Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej | V 2 |
| Przyczepność do betonu | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ |
| Mrozoodporność warstwy klejowej po cyklach zamrażanie-rozmrażanie | Brak zniszczeń |
| Przewodność cieplna | NPD |
| Trwałość | NPD |
| Substancje niebezpieczne | NPD |

Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Właściciel- Marek Szlosowski

Gdańsk dnia 20.03.2020